

ARDENTOX 15



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

ARDENTOX 15 es un desinfectante de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de microorganismos como bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y ooquistes de coccidios, así como algas y biofilm.

ARDENTOX 15 es eficaz frente a: Bacterias: Gram+ y Gram-; Virus y Hongos: amplio espectro; Esporas: bacterianas y fúngicas; Protozoos: amebas, giardias, Ooquistes (*Eimeria* spp. *Cryptosporidium*, etc.); Algas: algas unicelulares de desarrollo en tuberías y depósitos

APLICACIONES

ARDENTOX 15 se recomienda para la desinfección de:

- Instalaciones ganaderas, superficies y equipos
- Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc.)
- Desinfección en salas de incubación y expedición
- Desinfección de vehículos, pediluvios y rodaluvios, arcos de desinfección
- Desinfección de depósitos, tanques, conducciones de agua, etc.
- Desinfección del ambiente en explotaciones de distinto ámbito
- Desinfección en industrias lácteas, cárnicas, mataderos, salas de despiece, cerveceras, hortofrutícolas, plantas embotelladoras, salas de transformación y conservas, camiones refrigerados y camiones cisternas, etc.

PROPIEDADES

El producto ARDENTOX 15 posee las siguientes propiedades:

- Uso zoosanitario en instalaciones ganaderas (Nº R.O.P.Z.: 10187-P)
- Uso ambiental e industria alimentaria (DGSP: 17-20/40-09134 y HA)
- Uso aprobado como TP 5 (Empleados para la desinfección del agua potable, tanto para personas como para animales)
- Composición: Peróxido de Hidrógeno 23,6%; Ácido Peracético 15%, Ácido Acético 15,2%.
- Producto especialmente indicado para inactivar Coccidios
- Alto poder bactericida, virucida, esporicida y frente a protozoos
- No es tóxico y es 100% biodegradable
- No altera el sabor y elimina el olor desagradable
- Elimina el biofilm de las conducciones, bebederos y chupetes
- Potabilizador e higienizante del agua de bebida Plazo de seguridad: No tiene/12h para desinfección aérea.
- Se recomienda evitar el acceso a la zona tratada un máximo de 2h.

MODO EMPLEO

El producto ARDENTOX 15 se emplea diluido en agua a las dosis especificadas. Una vez hecha la dilución se puede aplicar directamente por pulverización, nebulización, termonebulización, baldeo o inmersión. En el caso de desinfección de depósitos y/o conducciones, añadir al agua el producto al 1-2% y dejar recirculando 2-3 horas. Aclarar después con agua tratada.

Usaremos 1L de disolución cada 2-4m² o en función de la porosidad de la superficie hasta mojar completamente la misma. En función de la desinfección usaremos las siguientes dosis:

- Salas de incubación y/o clasificación: 0,7-1%
- En brotes de coccidiosis: 2-5%
- Desinfección de ambiente por nebulización: 1%
- Desinfección por termonebulización: 20%
- Arcos de desinfección: 0,5%
- Pediluvios: 2% (renovar semanalmente)
- Desinfección rutinaria: 0,5%

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.
- Evitar su liberación al medio ambiente.

- Recoger el vertido.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Presentación:

Cajas de 4 Ud x 5 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com