

K-1004 GALVANIZADO EN FRÍO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1004 es un barniz formulado a base de zinc metálico extremadamente puro y otros pigmentos metálicos que protegen las superficies metálicas contra la oxidación y corrosión.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1004 está especialmente diseñado para:

- Pintado de estructuras y superficies metálicas.
- Industria naval, calderas de vapor, industrias en general y donde existan temperaturas y ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS

KLEER KIM 1004 presenta extraordinarias características como protector de metales:

- Aspecto: Líquido.
- Densidad relativa a 20 °C: 1,18 g/cc.
- Secado rápido 1 a 2 h.
- Repintado a las 24 h.
- Se puede pintar sobre este producto.
- Buena adherencia.
- Buen protector de la corrosión.
- Estable a temperaturas superiores a 500° C.
- Color: Gris Plateado Brillante.

- Rendimiento: 5 m²/kg
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 551,81 kg/m³ (551,81 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1004 posee las siguientes propiedades:

- Se puede utilizar como imprimación o bien como terminación de la superficie metálica, utilizándola como última capa de pintura.
- Para conseguir los mejores resultados, debe aplicarse directamente al metal limpio, eliminando con anterioridad toda suciedad, óxido, aceite o grasa.

MODO EMPLEO

Antes de su utilización, es imprescindible agitar hasta conseguir una total dispersión del zinc metálico, depositado en el fondo del envase.

Desengrasar y limpiar la superficie. Para obtener resultados óptimos, es necesario el chorro de arena o cepillo metálico, para dejar la superficie limpia.

El producto está listo para su uso, no obstante se puede añadir pequeñas porciones del disolvente. (Del 5 al 7%).

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases metálicos de 7 Kg:

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com