

K-101 AFLOJATODO MULTIUSOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 101, Producto multiuso de mantenimiento en spray. Es un producto lubricante y penetrante que acaba con el óxido y la corrosión, desplaza el agua y la suciedad.

APLICACIONES

En la industria en general, talleres mecánicos, edificios públicos, industria del automóvil, naval, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: Ligeramente ámbar, claro.
- Aspecto: Aceitoso
- Peso específico (20°C): 0.82.
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

- Penetra rápidamente.
- Lubrica y restablece la uniformidad de las superficies.
- Desplaza la humedad de todos los sistemas eléctricos y de encendido, haciendo posible el arranque de motores con humedad.
- Afloja piezas oxidadas y hace que funcionen de nuevo correctamente.

- Elimina los chirridos molestos.
- Deja una película muy fina que protege los metales de la corrosión inducida por la humedad y otros ambientes corrosivos.
- Repara fácilmente sin necesidad de desmontar.
- Seguro con todos los metales y aleaciones.
- Seguro con superficies pintadas, revestimientos, plásticos y gomas (si existe alguna duda, probar previamente).
- Los aerosoles van equipados con válvula de 360° y provistos de un útil tubo de extensión.

MODO EMPLEO

Pulverizar el KLEER-KIM 101 puro generosamente sobre la superficie a tratar y dejar que penetre actuando varios minutos. Para zonas de difícil acceso, usar el tubo de extensión.

PRECAUCIONES

Usar con la adecuada ventilación. Es inflamable.

Envase a presión. No exponerlo al fuego ni a temperaturas superiores a 50°C.

No perforar ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com