

K-1090 PINTURA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE DE SUELOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1090, es una pintura formulada a base de resina acrílica, en base disolvente, de fácil aplicación y secado rápido, dando como resultado un acabado de altas prestaciones. Una vez curada, posee una gran dureza, lo que le confiere, una gran resistencia al desgaste y a los golpes, soportando los derrames ocasionales de gran cantidad de ácidos y álcalis diluidos y también de hidrocarburos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1090 está especialmente diseñado para:

- Este producto está especialmente recomendado para suelos industriales o deportivos en interiores y exteriores.
- Posee gran capacidad de anclaje sobre cualquier superficie: Hormigón, hierro, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Varios (rojo óxido, verde frontón, gris medio)
- Acabado: Semi-mate
- Punto de Inflamación: $>25^{\circ}\text{C}$
- Densidad: $0.88 \pm 0.05 \text{ gr/m}^3$ a 20°C
- Solubilidad en agua: Parcial
- Viscosidad dinámica: 100 cSt a 25°C
- Repintable: 1 a 6 horas según temperatura ambiente
- Rendimiento teórico: $10\text{-}12 \text{ m}^2 / \text{Kg}$ de producto

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1090 posee las siguientes propiedades:

- Poseen un buen efecto antideslizante, aun cuando se mojan. Se obtienen grandes resultados de su aplicación sobre superficies de fibro cemento, evitando el envejecimiento y por consiguiente la facilidad de rotura de los mismos.
- KLEER KIM 1090, es impermeable al agua y algunos gases, como el CO_2 y el SO_2 , por lo que las superficies pintadas, quedan protegidas de los ataques ambientales en superficie, que pueden provocar, carbonatación y el consiguiente deterioro de las mismas. Al mismo tiempo, posee la capacidad de dejar pasar el vapor de agua por su micro-poro, permitiendo que los soportes se sequen, cuando aumentan las temperaturas, y evitando de esta forma el ampollamiento.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1090 se puede utilizar:

- Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola. Si el soporte es muy poco poroso, se recomienda dar la primera mano, diluida con KLEER KIM 1302 hasta en un 50%, que sirve como imprimación. Para la segunda mano o sucesivas, se recomienda utilizar un 5% de disolvente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 5 y 25 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com