

K-120 LUBRICANTE Y REPELENTE DE HUMEDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 120, está diseñado para penetrar en los bobinados de motores, componentes, cuadros eléctricos, etc.

APLICACIONES

- Ayuda a proteger, lubricar y restaurar:
 - Conectores eléctricos.
 - Controladores.
 - Equipos electrónicos.
 - Instrumentos de medida.
 - Sistemas de alarma
 - Engranajes.
 - Cortacircuitos de transformadores.
 - Relés.
 - Starters.
 - Uniones de conmutaciones.
 - Generadores.
 - Motores.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

- Limpia, lubrica, protege, penetra, y afloja piezas oxidadas.
- Previene la corrosión desplazando la humedad.
- Restablece los valores de resistencia reduciendo las "fugas" de corriente.
- Provee una lubricación de precisión formando una película de lubricante fina y de gran fuerza dieléctrica.
- Ayuda a la recuperación de equipos eléctricos dañados por el agua.
- Libera partes oxidadas y/o agarrotadas penetrando bajo la suciedad y escalando dentro de los más finos poros y grietas.
- Puede ser usado en todos los metales y aleaciones.
- No daña plásticos modernos, superficies pintadas, cubiertas ni gomas.
- Válvula de 360° (rocía en posición invertida) en aerosoles.
- No contiene siliconas.

MODO EMPLEO

Por pulverización. Para restaurar equipos eléctricos, primero limpiar el equipo con una manguera de agua o vapor, dejar ventilar o que salga el agua, aplicar KLEER KIM 120 sobre el bobinado. Saturando toda la instalación, continuar pulverizando hasta que el producto salga claro, lo que indicara que el agua ha sido quitada.

PRECAUCIONES

No se debe usar en computadores electrónicos, transmisores, receptores de radio y TV y en otros equipos similares.

Usar con la adecuada ventilación. Es inflamable.

Envase a presión. No exponerlo al fuego ni a temperaturas superiores a 50°C.

No perforar ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com