

K-123 ANTIDESLIZANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 123, es una mezcla de resinas de elevada calidad, con acabado anti deslizante para cualquier tipo de superficie. El producto KLEER KIM 123 se presenta en aerosol y es de fácil aplicación, no se requiere para su aplicación utensilios especiales. El producto proporciona una capa protectora continua y antideslizante de larga duración y de secado rápido, excelente elasticidad, buena adherencia sobre multitud de superficies. Fácil mantenimiento y limpieza.

Facilidad de aplicación y repintado. No contiene plomo. Buena resistencia al desgaste.

APLICACIONES

Tratamiento antideslizante para:

- Escaleras.
- Duchas, bañeras, piscinas, terrazas, balcones.
- Cubiertas de barcos o cualquier otro pavimento en el que se desee obtener una superficie antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1 kg/m³
- Punto de inflamación: -41 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 240 °C (propelente)
- Tiempo de secado al tacto: 10 minutos a 20°C

- Tiempo de secado: 2 horas
- Rendimiento teórico: 2.5 m2 en función del soporte

MODO EMPLEO

La superficie debe estar seca, limpia y sin polvo.

Se recomienda el uso de desengrasantes, como el KLEER KIM 880, para dejar la superficie preparada para su aplicación.

Superficies de acero:

Se recomienda lijar la superficie para aumentar la adherencia.

Superficies de madera:

Se recomienda aplicar imprimación o barniz antes de aplicar el antideslizante.

Superficies pintadas:

Se tienen que limpiar y lijar ligeramente.

Proyectar en pasadas rápidas sobre el soporte o superficie a tratar a una distancia de 25 cm hasta conseguir el espesor deseado. No aplicar en soportes con temperatura superior a +35°C.

Una vez finalizada la proyección, limpiar el difusor invirtiendo el bote y pulverizando unos segundos, hasta que salga sólo gas por el difusor, evitando así su obstrucción.

Según transito se recomienda un mantenimiento periódico entre 4-6 meses.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Leer la etiqueta antes del uso
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso
- Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/ el aerosol
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com