

K-125 MULTIUSOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 125, esta formulado para utilizar en cualquier situación donde queramos engrasar, prevenir la oxidación y mejorar el funcionamiento de la pieza. Su composición no ataca a los metales y evita oxidaciones indeseadas.

APLICACIONES

Todo tipo de material metálico: herramientas, candados, cerraduras, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 240 °C (propelente)

MODO EMPLEO

La superficie debe estar seca, limpia y sin polvo.

Proyectar en pasadas rápidas sobre el soporte o superficie a tratar a una distancia de 25 cm hasta conseguir el espesor deseado. No aplicar en soportes con temperatura superior a +35°C.

Una vez finalizada la proyección, limpiar el difusor invirtiendo el bote y pulverizando unos segundos, hasta que salga sólo gas por el difusor, evitando así su obstrucción.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com