

K-1250 PINTURA CLOROCAUCHO AZUL PARA PISCINAS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1250, es una pintura con base acrílica de clorocaucho y pigmentos azul medio.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1250 está especialmente diseñado para:

- La protección y decoración de piscinas.
- Posee gran capacidad de anclaje sobre superficies de mortero de cemento o derivados.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| - Aspecto: | Líquido viscoso |
| - Color: | Azul similar al RAL 5015 |
| - Acabado: | Satinado |
| - Punto de Inflamación: | >25°C |
| - Densidad: | 1.056 gr/m ³ a 20°C |
| - Viscosidad | 40 + - 10" en Copa Ford nº 6 a 20°C |
| - Solubilidad en agua: | No |
| - Rendimiento: | ~ 7 - 8 m ² /L (1 mano) |
| - Secado al tacto: | 20 - 30 minutos |
| - Secado repintado: | 10 - 12 horas |
| - Concentración C.O.V. a 20 °C: | 0,8 kg/m ³ (0,8 g/L) |

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1250 posee las siguientes propiedades:

- La alta estabilidad química de su composición, la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.
- Fácil de aplicar, ofrece acabados duraderos, resistentes y duros.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1250 se puede utilizar:

- Preparación del soporte:
Es imprescindible que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites. Se recomienda fregar la misma con una disolución al 5% de nuestro fabricado KLEER KIM 409 S con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y apertura de poros.
- Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar, cepillar, eliminar el polvo, la grasa, el aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros elementos que puedan afectar al anclaje y dejar preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia.
- Sobre superficies ya pintadas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar.
- Se recomienda dar dos capas del producto, la primera diluida hasta con un 20% del disolvente especial para pinturas clorocaucho, KLEER KIM 1301.
- No llenar de agua la piscina hasta que la pintura este completamente seca (6 a 7 días).

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 20 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com