

K-130 LIMPIADOR DIELECTRICO (EQUIPOS DELICADOS)



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 130 ha demostrado su extrema efectividad en trabajos de limpieza en frío para quitar suciedad de aceites, grasas, etc.

Ventajas de su uso: actúa rápidamente, secado rápido, inhibidor de corrosión.

Permite la mayor estabilidad y seguridad total, y evita la oxidación en cualquier metal. Los inhibidores incorporados no afectan la propiedad o la baja toxicidad del producto, habiendo sido todo ello demostrado durante varios años en el uso intensivo por la industria.

Compatibilidad con materiales: La experiencia práctica en numerosas aplicaciones de limpieza ha demostrado que KLEER KIM 130 no daña o altera a la mayor parte de los materiales, plástico, pintura, barnices y aislantes.

APLICACIONES

Alguno de los muchos componentes que se limpian con KLEER KIM 130, son componentes electrónicos, rodamientos, motores eléctricos, filtros, cintas magnéticas. Micro-interruptores, máquinas de oficina, instrumentos de precisión y contadores.

PROPIEDADES

- Aspecto: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

CARACTERISTICAS

- Elimina humedades en las conexiones eléctricas.
- Repele el agua.
- Facilita la conexión de los conectores eléctricos.
- Garantiza el paso de la corriente.
- Rápida evaporación.
- Elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas por el Contacto OL.
- No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos.
- Especialmente tratado como un sistema de inhibición para obtener la máxima estabilidad, ha sido homologado oficialmente por el M.O.D (Ministry of Defence) y el C.E.G.B. (Central Electricity Generating Board).

MODO EMPLEO

- Agitar el producto y aplicar puro. Dejar actuar durante 12 minutos.
- Dejar que el producto se evapore totalmente antes de poner en funcionamiento el sistema eléctrico.
- Repetir la operación en caso de que sea necesario.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com