

K-1305 DISOLVENTE DE PARA SISTEMAS EPOXI**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

El KLEER KIM 1305 es un diluyente de secado semi-rápido especialmente formulado para su utilización en pinturas epoxídicas, por ejemplo, nuestra pintura KLEE KIM 1002 C.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1305 está especialmente diseñado para:

- Eliminar restos de pinturas en las brochas, rodillos y demás utensilios. Esta limpieza se debe efectuar antes de que transcurran 12 horas, una vez pasado ese plazo la pintura se endurece y es muy difícil de eliminar.
- Es un diluyente específico para aquellos casos en que al adicionar el catalizador a la base se obtenga una mezcla muy viscosa y difícil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS

- Estado Físico a 20 °C: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad a 20 °C: 0.868 g/cc
- pH: N.A.
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 868,42 kg/m³ (868,42 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1305 posee las siguientes propiedades:

- Uso exclusivo profesional.
- Rápida evaporación.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1305 se puede utilizar:

- Añadir a la pintura y agitar hasta lograr una perfecta homogeneización.
- No es conveniente añadirlo como disolvente en pinturas a una proporción superior al 5%.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com