

K-1315 PINTURA PARA INTERIORES BLANCA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1315, es una pintura base acuosa de cubrición excelente apropiada para fachadas interiores y preparadas contra los agentes atmosféricos externos: luz solar, agua, rayos ultravioleta.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1315 está especialmente diseñado para:

- Interior: Techos y paramentos. Baños, cocinas, garajes, etc.
- Exterior: Fachadas

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Viscosidad cinemática a 40 °C: >20,5 cSt
- Densidad: 1,1 g/cc
- Color: Blanco
- Acabado: Mate
- Disolvente: Agua
- Lavado: Excelente
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)
- Rendimiento: 8 a 11 m²/L

Estos datos de rendimiento son aproximados, pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de soporte.

- Tiempo de secado:
 - o Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente
 - o Repintado: 2 a 4 horas aproximadamente

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1315 posee las siguientes propiedades:

- Esta pintura es recomendada para interiores por ser un producto transpirable.
- Fácil aplicación, secado rápido y gran poder de cubrición.
- Uso exclusivo profesional

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1315 se puede utilizar:

- Antes de su aplicación, debemos asegurarnos que la superficie está exenta de polvo, desconchones y demás restos que disminuyan su adherencia.
- Remover bien el contenido del envase antes de su utilización.
- No aplicar sobre superficies húmedas o con temperaturas inferiores a 5°C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola añadiendo a la primera mano hasta un 5% de agua.
- A la hora de pintar, mantener húmedo uno de los bordes del área pintada para que se vaya fundiendo con la siguiente

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com