

K-138 DESMOLDANTE Y DESLIZANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 138, es un spray de silicona desmoldante, forma una película antiadherente que facilita el desmoldado, transparente y se mantiene estable a temperaturas elevadas.

En las superficies tratadas con KLEER KIM 138 se evita que se adhieran residuos de suciedad, polvo, tintas y pinturas. Así como también es un buen repelente de agua.

APLICACIONES

El KLEER KIM 138 posee aplicaciones como:

- Ruedas de automóviles, industria textil y plástico, imprentas, salpicaderos, vinilos, tapizados sintéticos y suelos de goma, ideal para moldes de PVC, metal o plástico.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

- Base silicónico
- Alta eficiencia por su poder de mojado.
- Film separador con propiedades antiestáticas.
- Resistente al agua e intemperie.
- Es eficaz con una sola aplicación y llega a todas las esquinas de los moldes.
- Se puede utilizar también como abrillantador de superficies. Fácil manejo y excelentes resultados.

MODO EMPLEO

Para una óptima aplicación limpie la superficie adecuadamente, de modo que quede exenta de polvo o suciedad, posteriormente aplicar por pulverización sobre la superficie a tratar a una distancia de 20 cm con pasadas ligeras y poca cantidad formando una película fina y bien extendida, finalmente pasar un paño limpio y frotar para extender bien y eliminar el producto no deseado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com