

K-140 GRASA CADENAS Y CABLES



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 140, repele la humedad, por lo que su poder de protección evita la corrosión en ambientes húmedos, intemperie e incluso ambientes salinos. Fuerte adherencia al soporte penetra profundamente en el núcleo de la cuerda, asegurando la protección y la lubricación continua de los filamentos de los cables contra la corrosión por fricción. No contiene CFC'S que perjudican la capa de ozono.

APLICACIONES

El KLEER KIM 140 posee aplicaciones como:

- Engranajes abiertos sometidos a la humedad, lluvia y ambiente salinos.
- Cadenas de cosechadoras.
- Coronas de piñones de grúas, hormigoneras, etc.
- Cremalleras de exclusas.
- Cadenas de grúas (en general toda maquinaria sometida a fuertes trabajos e inclemencias del tiempo).
- Maquinaria agrícola, minería, obras públicas, construcción, etc.
- También encuentra aplicación en rodamientos y deslizadores lisos de movimiento lento y otras partes que son difíciles de alcanzar y lubricar.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Aspecto: Denso
- Color: Negro
- Olor: Característico
- Densidad: 1.15 Kg/L
- Consistencia (sin propelente) NLGI: 2
- Temperatura de trabajo: -20 a 160 °C
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 145 ofrece las siguientes propiedades que posee para las diferentes aplicaciones:

- Contiene bisulfuro de molibdeno, otros lubricantes sólidos y aditivos de presión extrema para proporcionar propiedades mejoradas de lubricación y carga. Reduce la vibración del engranaje y no afectará las tolerancias del engranaje.
- Para usar en engranajes cilíndricos, helicoidales, helicoidales y engranajes abiertos en condiciones de carga elevada. Proporciona un par de arranque bajo a bajas temperaturas.
- Los inhibidores de corrosión y los agentes de pegajosidad protegen los engranajes y los cables contra la humedad y el agua, y eliminan el desprendimiento.

MODO EMPLEO

Dejar el soporte exento de grasa, suciedad, polvo, etc. Agitar el envase hasta escuchar el golpeteo de la bola interior, Pulverizar a unos 20 cm de distancia del material, cubriendo toda la zona a proteger. No invertir el envase durante la pulverización.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 350 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com