

K-1400 PINTURA PARA EXTERIORES BLANCA LOS MOLINOS



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 1400 es una pintura de base acuosa de cubrición y blancura excelentes.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1400 está especialmente diseñado para:

- Apropiaada para aplicarse en exteriores, patios, fachadas.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Viscosidad cinemática a 40 °C: >20,5 cSt
- Densidad: 1,1 g/cc
- Color: Blanco
- Acabado: Mate
- Disolvente: Agua
- Lavado: Excelente
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)
- Rendimiento: 5 a 7 m²/L

Estos datos de rendimiento son aproximados, pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de soporte.

- Tiempo de secado:
 - o Secado al tacto: 60 minutos aproximadamente
 - o Repintado: 2 a 4 horas aproximadamente

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1400 posee las siguientes propiedades:

- Su elaboración está formada por dispersiones acrílico libres de plastificantes y disolventes.

- Por su formulación permite que la humedad exterior salga para fuera, pero la exterior no penetra, es decir, es un producto transpirable.
- Uso exclusivo profesional

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1400 se puede utilizar:

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Si se proyecta en el exterior, se aconseja eliminar los restos de pintura vieja en mal estado, así como polvo, salitre, grasa, etc.
- También se recomienda dar una aplicación de fijador acrílico para asegurar la sujeción de los posibles restos.
- En yeso, escayola o madera, es preferible dar una mano de sellador sintético.
- Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com