

K-1410 PINTURA ACRÍLICA SANITARIA BASE AGUA



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 1410 es una pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1410 está especialmente diseñado para:

- Pintado de todo tipo de superficies, en especial en la industria alimentaria.

CARACTERÍSTICAS

- Viscosidad cinemática a 40 °C: >20,5 cSt
- Densidad: 1,1 g/cc
- Color: Blanco (puede teñirse con colorantes específicos para pinturas al agua)
- Acabado: Mate
- Disolvente: Agua
- Lavado: Excelente
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)
- Rendimiento: 4 a 8 m²/Kg

Estos datos de rendimiento son aproximados, pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de soporte.

- Tiempo de secado:
 - o Secado al tacto: 30 minutos aproximadamente
 - o Repintado: 3 a 4 horas aproximadamente
- Esta pintura está fabricada bajo las directrices marcadas por la reglamentación B.G.A de la C.E.E

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1410 posee las siguientes propiedades:

- Posee gran poder de adherencia y gran resistencia al lavado (una vez transcurridos 15 días desde su aplicación), supera los 2500 ciclos de frote húmedo.
- Las superficies pintadas con este producto, mantienen su efecto anti-moho, fungicida, anti-insectos, durante largos períodos de tiempo, debiendo repintarse, transcurridos 4 o 5 años.
- Posee buen poder de cubrición, dejando acabados perfectos con dos manos.
- No ataca a las personas, animales ni aves.
- Uso exclusivo profesional

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1410 se puede utilizar:

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola, puede diluirse con agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 6 y 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com