

K-1444 S PINTURA ROTURA PUENTE TÉRMICO



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 1444S, es una pintura a base de copolímeros acrílicos emulsionados en agua, cargas minerales y microesferas huecas de vidrio.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1444 S está especialmente diseñado para:

- Recubrimiento de superficies interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Densidad: 1,1 kg/l
- Secado: Al tacto 30 minutos. Para repintar 3-4 horas.
- Acabado: Mate liso. No deja empalmes.
- Rendimiento: 1kg/ m².
- Resistencias: Una vez transcurridos 15 días desde su aplicación supera los 2500 ciclos de frote húmedo.
- Colores: Blanco.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1444 S posee las siguientes propiedades:

- Ventajas Acústicas: Notable disminución de ruidos, consiguiendo ambientes más agradables al desaparecer considerablemente los ruidos producidos en habitaciones anexas.

Resultados del ensayo de reducción de ruidos de impacto sobre forjado normalizado según norma UNE en ISO 140-8-1998.

- Ventajas Térmicas: Ahorro energético en calefacción y aire acondicionado. Ambientes más agradables, con menos oscilaciones térmicas al disminuir en contraste térmico entre el interior del recinto y la superficie de la pintura. Se puede repintar con recubrimiento de interior decorativos. Impermeable y lavable. Posee aditivos antimoho.

Resultados del ensayo de conductividad térmica según NORMA UNE 92202-89.

- Aplicando las cantidades mínimas recomendadas, se produce la rotura de puente térmico, que dota a las superficies tratadas de un efecto anticondensación.
- Posee gran poder de adherencia y gran resistencia al lavado.

MODO EMPLEO

- Las superficies donde se vaya a aplicar deben estar secas exentas de polvo y grasa.
- Aplicar con brocha, rodillo o llana. Puede diluirse con agua.
- Para una correcta rotura de puente térmico entre la superficie y el ambiente es necesario aplicar cantidades a partir 1 kg/m².

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
- No debe aplicarse ni almacenarse con temperaturas inferiores a 5°C.

Presentación:

Envases de 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com