

K-160 ACONDICIONADOR DE CORREAS Y POLEAS DE TRASMISIONES**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

EL KLEER KIM 160, de acción penetrante: desprende y quita acumulaciones de revestimientos viejos ordinarios. Contribuye a limpiar las correas.

Tras su aplicación no se adhieren suciedades, polvo y además posee un efecto de impermeabilizante. Evita el patinado en condiciones de máxima humedad. Las aplicaciones periódicas contribuyen a conservar limpias las correas. Eficaz y duradero.

APLICACIONES

El KLEER KIM 160 posee aplicaciones como:

- Correas y transmisiones de cuero, goma, tejido.
- Es igualmente eficaz en correas redondas, planas y trapezoidales.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1.35 Kg/L
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 160 ofrece las siguientes propiedades:

- No deteriora las correas.
- No contiene resina ni otros materiales nocivos.
- No reduce la fuerza de tracción de la correa penetrando en ella para hacerla más flexible.
- No se oxida, envejece, endurece ni seca.
- Conserva la fuerza de tracción después de la aplicación.

MODO EMPLEO

Agitar el envase hasta escuchar el golpeteo de la bola interior, Pulverizar a unos 20 cm de distancia del material. El rociado direccional es ideal para tratar las superficies interiores es difícil acceso a las correas planas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com