

## K-180 PINTURA NEGRA RESISTENTE ALTA TEMPERTURA



### PICTOGRAMAS



### DESCRIPCION

El KLEER-KIM 180, es una pintura negra especialmente preparada para soportar hasta 250°C aprox.

### APLICACIONES

El KLEER KIM 180 especialmente diseñado para:

- Talleres de forja artística, automoción, mecánica en general, escuelas, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Negro
- Olor: Característico
- Densidad relativa a 20 °C: 0,774 Kg/L
- Punto de inflamación: -41 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 240 °C (propelente)

## PROPIEDADES

El KLEER KIM 176 posee las siguientes propiedades:

- Secado rápido y excelente adherencia.
- Resistente al calor hasta 250 °C.
- Resistente a la gasolina, los productos químicos y a la intemperie.
- Resistente a la corrosión.
- Fácil de aplicar.

## MODO EMPLEO

Quitar la herrumbre de la superficie a tratar, esta debe estar seca, desengrasada y sin polvo, agitar vigorosamente el aerosol durante dos minutos hasta escuchar que la bola rueda libremente sobre las paredes del aerosol. Pulverizar ligeramente con un movimiento del vaivén a una distancia de 25-30 cm. de la superficie a pintar.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

| <b>CAPACIDAD-neto- 400 ml.</b> | <b>Envase- 520 ml.</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Presentación (caja de 12 Ud.)  | Caducidad              |

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor  
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)