

K-190 GRASA ATOXICA ALIMENTARIA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 190, ha sido formulado para proteger y mejorar el funcionamiento de todas las maquinarias, en las industrias cárnicas, envasadoras de bebidas, fábricas de conservas, centrales lecheras, granjas avícolas y en general en toda la industria alimentaria donde se precise un engrase eficaz y a la vez inocuo. Ideal para mecanismos funcionando en condiciones severas.

APLICACIONES

El KLEER KIM 190 especialmente diseñado para:

- Lubrica todo tipo de elementos móviles y con fricción de todo tipo de maquinaria empleada en la industria de la alimentación.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol/Grasa
- Color: Característico
- Olor: Característico
- Densidad: 0.757 Kg/L

- Punto de inflamación: 53 °C

PROPIEDADES

El KLEER KIM 190 posee las siguientes propiedades:

- Se fabrica con materiales aprobados por la US Food and Drug Administration (FDA), en su regulación, 21 CFR 178.3570, diseñada para el uso en procesos industriales alimentarios, donde pueda existir un contacto accidental con los alimentos, en un máximo de 10 ppm.
- Grasa sin punto de gota con excelentes propiedades de adhesión.
- Utilizable entre -20°C y +180°C en continuo.
- N° Registro NSF: H1- INS 1796983.

MODO EMPLEO

Agitar bien el aerosol y aplicar a una distancia de 20 o 30 cm sobre la pieza a engrasar.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com