

K-195 C PINTURA DE TRAZADO - CARRO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 195 ha sido diseñado para delimitar superficies y optimizar la circulación, mediante el trazado de líneas en interior o exterior.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 195 especialmente diseñado para:

- Marca líneas en almacenes, colegios, polideportivos, fábricas, aparcamientos y en todo el lugar que queramos delimitar espacios.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol/Viscoso
- Color: Varios
- Olor: Característico
- Solubilidad en agua: Insoluble
- Rendimiento por aerosol de 500 ml: 50 a 75 m de líneas, de ancho de 4-8 cm.
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Punto de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 194 posee las siguientes propiedades:

- Presenta excelente adherencia y gran resistencia a las inclemencias del tiempo y secado rápido entre 15-20 minutos.
- Para suelos sintéticos o revestidos de pintura, se recomienda realizar una prueba antes.

MODO EMPLEO

Antes de su uso, la temperatura del aerosol tiene que estar a 15°C mínimo.

Agitar durante 2 minutos hasta oír la bola, continuar durante 1 minuto.

Insertar el aerosol en el marca líneas cabeza abajo.

Después de cada utilización, poner el aerosol cabeza arriba y pulsar el difusor durante algunos segundos para limpiar la válvula quedando el aerosol listo para sucesivas operaciones.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 500 ml.	Envase- 650 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com