

K- 2095 GRASA PARA MARTILLO HIDRAULICO EN CARTUCHOS



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2095, es una grasa que proporciona mayor resistencia al escurrimiento a altas temperaturas y capacidad sellante frente al agua y el polvo, mientras que su especial aditivación EP y el alto punto de fusión de las cargas de cobre micronizado que contiene, le confieren un óptimo poder antiagarotante a temperaturas de operación normalmente cercanas a los 250 °C.

APLICACIONES

- El KLEER KIM 2095, está especialmente diseñado para la lubricación de punteros y cinceles en martillos rompedores hidráulicos, donde las piezas se encuentran sometidas a cargas elevadas, choques, vibraciones, y altas temperaturas en ambientes agresivos.
- También está recomendado como grasa conductora en polos de baterías, máquinas de soldar, barras colectoras a la intemperie y todo tipo de uniones y contactos en instalaciones de distribución eléctrica de alta tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Gris-rojizo
- Espesante: Litio complejo
- Aceite base: Semisintético
- Cargas y rellenos: Cobre micronizado, MoS₂
- Punto de gota, ASTM D-5569, °C: >265
- Consistencia, Grado NLGI: 2
- Penetración a 25°C, ASTM D-217: 277
- Estabilidad a la oxidación, ASTM D-942, bar: 3.2
- Corrosión Test, DIN 51802: 0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2095 posee las siguientes propiedades:

- Favorece la productividad debido a una clara reducción de las paradas de mantenimiento y alargando la vida de servicio gracias a su elevada estabilidad térmica y mecánica.
- Reduce el desgaste en picas y casquillos, sobre todo en los arranques y tras largos periodos de parada, debido a la extremada adherencia, inalterabilidad y estanqueidad en los puntos de máximo rozamiento, evitando el gripado.
- Satisface las especificaciones de KRUPP, MONTABERT, ATLAS COPCO, INDECO y RAMMER.

MODO EMPLEO

Cualquiera de los métodos habituales.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Cartuchos de 400 g, Cajas de 12 y 24 Ud

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com