

K- 2100 GRASA SINTÉTICA CON DISULFURO DE MOLIBDENO



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2100, es un lubricante semisintético mineral, desarrollado para satisfacer los servicios más severos en industria y automoción.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2100 está diseñado para:

- Lubricación de mecanismos sometidos a deslizamientos, vibraciones o cargas elevadas, tales como: Rodamientos de todo tipo, articulaciones, chumaceras, crucetas, motores eléctricos, bujes.
- En general, en todos los puntos de alta responsabilidad y donde se desee alargar las cadencias de engrase.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Gris Metálico
- Punto de agua: 190°C
- Penetración trabajada: 265/295
- Carga soldadura: 400 Kg.
- Carga TIMKEN: 65
- Resistencia Oxidación Max Pérdida 100 hrs.: 3 p.s.i.
- Resistencia Oxidación Max pérdida 400 hrs.: 10 p.s.i.
- Bisulfuro de Molibdeno: 3%Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2100 posee las siguientes propiedades:

- CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE: CARBONAGES DE FRANCE, MOTOR IBERICA, FINANZAUTO, TIMKEN.

- En su formulación se incluyen aditivos, antioxidantes, anticorrosivos y pasivadores de metales.
- Extrema presión e hidrofugantes.
- Bisulfuro de Molibdeno.
- Temperatura de empleo: de -35°C a 150°C

MODO EMPLEO

Cualquiera de los métodos habituales.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Envases 25 y 50 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com