

K-2516 GRASA COMPLEX ALIMENTARIA 2



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2516 es una gran lubricante basada en aceite blanco medicinal y espesada con un jabón complejo que posee una excelente adherencia, gran resistencia al agua, cualidades protectivas de la oxidación y de la corrosión, propiedades antidesgaste y E.P.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2516 está especialmente diseñado para:

- Industrias alimentarias y sus materiales de embalaje, a fin de evitar el riesgo de toxicidad en caso de contacto accidental entre la grasa y los alimentos o los embalajes, por ejemplo para articulaciones. Rodamientos y cojinetes situados en el entorno inmediato de:
Maquinaria de vendimiar, embotelladoras de vino, cerveza, aguas minerales, galletas, biscotes. Y en general, para rodamientos y cojinetes a medias/altas velocidades, en el intervalo de temperaturas comprendido entre -20°C y 130°C.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Blanco
- Jabón espesante, tipo: Aluminio complejo
- Resistencia al agua: Totalmente insoluble
- Punto de gota, ASTM D-566°C: 285
- Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217: 274
- Resistencia al agua, DIN 51 807 T1: 0-90
- Estabilidad a la oxidación, ASTM D-942, Kg. /cm²: 0,15
- Emcor Corrosión Test, DIN 51802: Grado 0
- Separación de aceite, Fed. Test Meth. 791, % en peso 2,7
- Máquina de 4 bolas:
 - Carga de soldadura, ADTM D-2596, Kg. 250
 - FAG Fe9, Ensayo DIN 51821-2/A/1500/6000-120, FSO, h 183
- HOMOLOGACIONES:
 - Categoría code H1.NSF Registration N° 128131.
 - Calificada por SFK en su programa interactivo de Selección de Lubricantes:
 - Lubselect (<http://www.apitudexchange.com>)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2516 posee las siguientes propiedades:

- Los aditivos que integran su formulación le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, antioxidante y gran adherencia.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 2516 se aplica con bombas de aplicación manual.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Cartuchos de 400 g. Cajas de 12 y 24 cartuchos

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com