

K-280 JABÓN PARA ENGRASE DE CINTAS EMBOTELLADORAS**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

KLEER-KIM 280, es un producto especialmente diseñado para ser usado en el engrase de cintas embotelladoras, bien por inmersión o por goteo.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 280 especialmente diseñado para:

- Cintas de envasado en la industria en general.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Líquido transparente
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Densidad: $1,03 \pm 0,05$ Kg/L
- pH: $9,05 \pm 0,5$
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 280 posee las siguientes propiedades:

- Formulado con tensoactivos y aditivos especiales, que evitan la oxidación en la maquinaria.

MODO EMPLEO

KLEER-KIM 280, se puede dosificar entre un 1% al 3% en el sistema. Para aguas muy duras, se recomienda una dosificación del 5%.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Provoca irritación ocular grave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

Presentación:

Envases de plástico 10, 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com