

K-301 D BARNIZ PELABLE AL DISOLVENTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER-KIM 301 D proporciona una excelente protección temporal de superficies metálicas lisas, con una buena eliminación. Proporciona una película compacta, flexible y no porosa, con una amplia capacidad de soporte, sin rasgarse ni desprenderse por sí sola, proporcionando un adecuado poder reflexivo de la luz que aumenta la luminosidad de las cabidas de aplicación de pinturas (color blanco). De fácil eliminación por simple rasgado o ayuda mediante aire comprimido. No se requiere ayuda de agua, no origina vertidos y se elimina totalmente.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 301 D está especialmente diseñado para:

- Sobre todo tipo de carpintería o superficie susceptible de ser agredida por los materiales de construcción (cemento, yeso, pintura).

Protección temporal contra la oxidación de piezas y superficies metálicas, que por sus funciones no pueden ser recubiertas con pintura convencional.

Protección de zonas secas y húmedas de cabinas de pintura, como soporte de captación del “overspray” de las aplicaciones de pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Denso
- Color: Varios satinado
- Olor: Característico
- Densidad: 0,885 Kg/L
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 751,89 Kg/m³
- Tiempo de secado: 10-15 minutos al tacto
- Rendimiento: 12 a 14 m²/kg

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 301 D posee las siguientes propiedades:

- Contiene Polímeros sintéticos.
- No deja sensación de pegajoso.

MODO EMPLEO

El KLEER KIM 301 D se aplica como una pintura convencional, aerográficamente a pistola, mediante equipo airless o manualmente a brocha o rodillo.

Se recomiendan aplicaciones en capa gruesa, de una o varias copas, proporcionando recubrimientos no inferiores a 150 micras secas, a fin de conseguir una adecuada protección y facilidad de arrancamiento final. El secado se consigue entre 10-15 minutos al tacto, y puede considerarse completamente seca de 8 a 12 horas después de la aplicación. Puede acelerarse el secado a 65°C durante 20-30 minutos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Provoca irritación ocular grave.
- Líquido y vapores muy inflamables.
- Provoca irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

Presentación:

Garrafas de 10 y 25 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com