

K-340 INHIBIDOR DE CORROSIÓN EN AUTOCLAVES



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 340 es un producto especial basado en polifosfatos, biodegradable y totalmente inocuo para el ser humano. Evita la precipitación y posterior incrustación de las sales responsables de la dureza del agua.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 340 está especialmente diseñado para:

- Sistemas de agua potable, comunidades de vecinos, hospitales, residencias, depósitos de agua en barcos, depósitos de agua en fábricas vegetales, autoclaves, industrias cárnicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,047 kg/m³

- pH: 8.0-10.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 340 posee las siguientes propiedades:

- Neutraliza la acción de los metales responsables de las aguas rojas.
- Forma una película sobre el metal anticorrosiva, la cual, inhibe la formación de óxido.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 340 se puede utilizar:

- Es conveniente realizar una limpieza previa, bien química o mecánica, antes de comenzar el tratamiento.
- Dosificar 1 litro de Kleer-Kim 340, por cada 10.000 Litros de agua, como dosis recomendada.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com