

K-401 LIMPIADOR DE INYECTORES EN DEPÓSITOS DE GASOIL Y FUEL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 401 agregado a un depósito de combustible gasoil o fuel ayuda a mantener en dispersión los lodos y demás compuestos que floculan, disolviéndolos y evitando sedimentaciones, mantiene en perfectas condiciones de limpieza los depósitos de combustible, filtros y quemadores, elimina la formación de sulfúrico, suprimiendo la corrosión producida por el mismo.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 401 está especialmente diseñado para su uso en:

- Producto químico para mantener en óptimas condiciones los circuitos de gasoil y fuel.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Ocre
- Olor: Característico
- Densidad: 0.907 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 716,21 kg/m³ (716,21 g/L)
- Punto de inflamación: 42 °C

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 401 posee las siguientes propiedades:

- Optimiza el rendimiento.

- Reduce el humo negro.
- Elimina el agua de condensación.
- Limpia, lubrica y protege el sistema de inyección completa.
- Reduce la formación de humos y de hollín, y contrarresta el efecto de las sales de vanadio, níquel y sodio.
- Libre de queroseno.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 401 se puede utilizar:

- Tratamiento inicial: 1 litro de KLEER-KIM 401 para 1000 litros de combustible durante los tres primeros suministros.
- Como Mantenimiento: 1 litro de KLEER-KIM 401 por cada 2000 litros de fuel-oil, gas-oil.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com