

K-406 ADITIVO PREVENTIVO DE INCrustACIONES EN SISTEMAS DE AGUA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 406 es una combinación de agentes dispersantes y desincrustantes que se usa para eliminar y prevenir la formación de sedimentos orgánicos y calcáreos en sistemas de agua.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 406 está especialmente diseñado para su uso en:

- Torres de refrigeración, sistemas de enfriamiento por agua, depuradores de aire y, en general, en todas aquellas instalaciones en que sea necesario prevenir la formación de incrustaciones calcáreas y orgánicas.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,061 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 406 posee las siguientes propiedades:

- Disuelve residuos de cemento y depósitos calcáreos.
- Elimina la cal de los pavimentos, revestimientos (duchas), sanitarios.
- Limpia a fondo los pavimentos exteriores.
- Actúa como desoxidante en metales, permitiendo un posterior tratamiento.
- Permite la limpieza de suelos de cemento manchados de grasa y aceite.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 406 se puede utilizar:

- Como preventivo de incrustaciones añadir semanalmente 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua. Para realizar una limpieza en régimen de trabajo, la dosificación dependerá de la importancia del problema y a título indicativo podemos recomendar 3-4 litros por cada 1000 litros de agua.
- Cuando se usa a concentraciones que impliquen una limpieza en régimen de trabajo es importante realizar una purga frecuente, para eliminar los sólidos que una vez desincrustados pasaran al agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com