

K-407 ADITIVO CONSERVANTE PARA DEPÓSITOS DE HIDROCARBUROS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 407 es un aditivo conservante para los hidrocarburos actuales y sus depósitos, conducciones o motores.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 407 está especialmente diseñado para su uso en:

- Eliminador de sedimentos biológicos en depósitos de almacenamiento de hidrocarburos.
- Conservante y protector de dichos depósitos frente a la aparición de colonias de microorganismos, corrosión y obturación de filtros.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,045 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 407 posee las siguientes propiedades:

- Elimina y evita problemas de contaminación por colonias de microorganismos, creadas por la presencia de impurezas de agua en los depósitos de almacenamiento, impidiendo la formación de lodos biológicos.
- Posee propiedades anticorrosivas.
- No contiene halógenos, nitratos, ni cloro.
- Al actuar inmediatamente evita tareas de mantenimiento como cambios de filtro, evacuaciones de depósito contaminado, etc.
- En las concentraciones de uso recomendadas, KLEER KIM 407, puede ser usado en depósitos de acero inoxidable aleado, acero, polipropileno, polietileno, politetrafluoroetileno.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 407 se puede utilizar incorporándolo:

- En el depósito de combustible, cuando esté al 50% de su capacidad y llenar hasta el total de capacidad del combustible.
- En caso de que observemos presencia de agua en el interior del depósito, se recomienda su eliminación antes de proceder al llenado y aditivado del mismo.
- Dosis recomendadas:
- Tratamiento de choque: 0.5 litros de KLEER KIM 407 por cada 1000 litros de combustible, durante al menos un mes, cada vez que se proceda al llenado del mismo.
- Tratamiento preventivo: 0.1 litros de KLEER KIM 407 por cada 1000 litros de combustible.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 1, 5, 25, 30, 50, 65 y 210 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com