

K-408 DESINCRUSTANTE ESPECIFICO LIMPIADOR QUIMICO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 408, es un limpiador químico formulado especialmente para desincrustar los carbonatos, óxidos y demás impurezas de las calderas, radiadores, torres de refrigeración, y todo tipo de circuitos cerrados.

El KLEER-KIM 408, es un eficaz limpiador de restos de obra, sobre piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, cerámicas, baldosas, hormigones, y en general en todo tipo de materiales empleados en albañilería. El KLEER-KIM 408 es una disolución de carácter ácido, con tensioactivos e inhibidores que actúa como desincrustante de restos de cemento, cales, compuestos inorgánicos y otras suciedades sobre superficies de piedra, cerámicas, hormigón, monocapas etc.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 408 está especialmente diseñado para su uso en:

- Limpieza de calderas y circuitos de agua cerrados de todo tipo, fontanerías, industrias, automoción, etc.
- Limpieza de restos de obra en fachadas de ladrillo cara vista, piedra, e interiores.
- Limpieza vaso de piscinas, pistas de tenis, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Violeta

- Olor: Característico
- Densidad: 1,115 kg/m³
- pH: 0.0 - 2.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 408 posee las siguientes propiedades:

- Facilita la eliminación de carbonatos, fluorescencias y compuestos inorgánicos en todo tipo de superficies.
- Producto concentrado.
- En superficies pulidas y cromados es conveniente realizar una prueba.
- No colocar El KLEER-KIM 408 junto a cloro líquido, ya que la mezcla puede producir gases peligrosos.
- En limpieza de finales de obra, mantener una buena ventilación en todo momento, incluso una vez concluida la limpieza y hasta la total evaporación de los gases desprendidos por dicha actividad, estos pueden afectar a los cromados de los herrajes y manillas de las puertas y en general a cualquier metal existente, como barandillas, cocinas, etc.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 408 se puede utilizar:

- Diluir el KLEER-KIM 408 para la limpieza de calderas, radiadores, torres, y circuitos en una proporción 1:1 para incrustaciones fuertes, y 1:10 para incrustaciones ligeras, hacer circular la mezcla el tiempo necesario en el circuito, y proceder a un abundante aclarado con agua limpia.
- Diluir el KLEER-KIM 408 para la limpieza de restos de obra sobre superficies de piedra, cerámicas hormigón, monocapas etc. En una proporción 1:4, dependiendo de la suciedad a eliminar, la mezcla a emplear, la realizaremos en un cubo de plástico o goma, y con cepillo de fibras blandas la extenderemos de forma homogénea en la superficie a limpiar, a continuación frotar enérgicamente con cepillo de fibras duras, frotamos y aclaramos con abundante agua.
- El consumo en limpieza de circuitos será de hasta un 10% de la capacidad del circuito.
- El consumo estimado del KLEER-KIM 408 para la limpieza en restos de obra, es de unos 20m² por litro de producto.
- El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y otras condiciones de los soportes.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com