

K-412 HIDROFUGO DE OBRA HUMEDA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 412 es un líquido hidrófugo que puede aditivarse al mortero o aplicarse directamente sobre fachadas.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 412 está especialmente diseñado para:

- Utilizarse como aditivo del mortero para hidrofugar prefabricados, tejas, ladrillos, bobedillas, etc. También puede usarse como hidrofugante de fachadas una vez acabada la obra, en este caso se aplicará en disolución acuosa con brocha, rodillo o pulverizado.
- Se aplica sobre superficies secas y absorbentes.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Densidad: 1.063 Kg/m³
- pH: 13.0 ± 0.5
- Punto de Inflamación: No inflamable (>60 °C)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 412 posee las siguientes propiedades:

- El material tratado presenta una total repelencia al agua, con lo cual se evita el tratamiento posterior a pie de obra.
- No deja capas intermedias susceptibles de acumular bolsas de agua que pueden helarse.
- Aplicación por personal profesional.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 412 se puede utilizar:

- En los casos en que se use para hidrofugar materiales prefabricados antes de llegar a la obra, se debe de aditivar la mezcla en una proporción del 3 a 5 litros sobre el peso del cemento, o del 7 a 10 litros en caso de yeso. Sólo se dará una mano.
- La proporción recomendada es de 150 cc de producto por cada 50 kg de cemento.
- Es conveniente mezclar previamente el producto con el agua que se emplea para el amasado.
- Cuando se usa como hidrófugo de obra ya terminada se diluye 1 litro de producto en 5 a 10 litros en agua y se aplica con brocha o pistola. Sólo se dará una mano.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com