

K-418 P ADITIVO PARA CALDERAS ANTIOXIDANTE E INCOLORO**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

El KLEER KIM 418 P, aditivo para calderas, evita la pérdida del rendimiento del poder calorífico y del gasto de combustible del aparato así como las posibles incrustaciones calcáreas que se puedan formar sobre los intercambiadores de calor del circuito gracias a su formulación mediante dispersantes poliméricos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 418 P está especialmente diseñado para:

- Calderas y circuitos de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,062 Kg/m³
- pH: 10 - 12
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 418 P posee las siguientes propiedades:

- Mantiene fluido el lodo de la caldera para que este pueda ser eliminado mediante la purga.
- Posee inhibidores de corrosión que forman una película delgada sobre los metales así como agentes que reaccionan con el oxígeno disuelto en el agua.
- No produce espuma.

MODO EMPLEO

Para lograr máxima efectividad, es conveniente realizar una limpieza química o mecánica antes de comenzar el tratamiento. Aconsejamos una dosis de choque de 3 litros de producto por cada 1000 litros de agua y posteriormente adiciones semanales de 1 litro de producto por cada 1000 litros de agua. Se recomienda mantener el pH de la caldera entre 8.5 y 11.5. No descuidar un régimen diario de purgas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com