

K-422 DESENCOFRANTE INSTANTANEO SOLUBLE EN GAS-OIL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 422, es un agente desencoformante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados. Está formulado en base oleosa y agentes emulsionantes con gran capacidad de formación de película antioxidante, evitando la corrosión en los moldes de encofrado.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 422 está especialmente diseñado para:

- Su uso en la construcción para el desencoformado de prefabricados de cemento o de cualquier otro elemento que se construya a base de pastas arcillosas evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde o a la adhesión a las mismas de los objetos moldeados.
- Las grandes cualidades de KLEER-KIM 422 permiten que sea empleado en un amplio campo del desmoldeo del hormigón, permitiendo emplearse indistintamente a brocha, pistola, esponja, y en algunos casos por inmersión. Especialmente formulado para el desmoldeo de viguetas, pórticos, jácenas, etc. Se usa en construcción tradicional como en prefabricados.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Amarillo.
- Olor: Característico
- Densidad: 1,089 Kg/m³
- pH: N.A.
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 422 posee las siguientes propiedades:

- Impide la adherencia a los encofrados, del hormigón armado, incluso los sometidos a tratamientos térmicos como curado con vapor, etc.
- Es compatible con todo tipo de materiales, no ataca a los materiales que componen los encofrados.
- Ahorro de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Económico debido a su gran rendimiento y facilidad de aplicación.
- Evita la corrosión en los moldes de encofrado.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Su alta concentración admite disoluciones de 1 litro por 10 litros de gasoil, consiguiendo la formación de una película monomolecular en los paneles de encofrado, lo que lo hace uno de los productos más rentables en materia de desencofrantes.

KLEER-KIM 422 puede ser aplicado por cualquiera de los métodos convencionales, ya sea con brocha, trapos, inmersión o pulverizado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- Enjuagarse la boca.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30,50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com