

K-428 FLOCULANTE DE MARMÓL Y GRANITO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 428, es una solución de un polímero aniónico preparado especialmente con coagulantes y aditivos especial para la floculación de las arenas que son arrastradas en las aguas procedentes de los aserraderos de mármoles y granitos.

APLICACIONES

- Aditivando una pequeña cantidad de producto en las aguas procedentes de los aserraderos, conseguiremos flocular y coagular las arenas que contienen en suspensión, el agua tratada con el producto Kleer-Kim 428, queda clara y limpia para su nueva utilización.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Viscoso
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Densidad: N.A.
- pH: 3.0-4.0
- Punto de Inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 428 posee las siguientes propiedades:

- Fácilmente soluble en agua.
- Carece de toxicidad y agresividad.
- Es un producto estable en contacto con el agua y el aire.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Añadir 1 litro por 100 m³ de agua (como fórmula normal) dependiendo de la cantidad a flocular y tiempo de sedimentación.

Como tratamiento preventivo se dosificará diariamente en una proporción de 10 g. /100m³ de agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com