

K-450 CAUCHO IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS, TERRAZAS Y TEJADOS



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 450, es un revestimiento elástico cuyo principal componente es el copolímero de estireno y acrilato, totalmente exento de productos asfálticos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 450 está especialmente diseñado para:

- Impermeabilización de terrazas y tejados, con una excelente resistencia al agua y los álcalis. Penetra profundamente en las fisuras y las grietas haciendo los movimientos de dilatación y contracción de las superficies donde se aplique sin quebrarse, evitando así las filtraciones de agua.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Espeso
- Color: Rojo, Teja, Gris, Verde Tenis, Negro y Blanco.
- Olor: Característico
- Densidad: 1,10 Kg/m³
- pH: 7 - 9
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³
- Materia fija (UNE 48.087) 60% peso.
- Secado al tacto: < 3 h.
- Secado total: < 24 horas.
- Resistencia a la tracción (UNE 53.165): 2,3 mPa.
- Alargamiento en rotura (UNE 53.165): > 300 %.
- Resistencia al desgarro (UNE 53.165): 7,6 N.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 450 posee las siguientes propiedades:

- Gran poder repelente a las radiaciones ultravioletas, manteniendo el color y la textura.
- Una vez seco, forma una capa perfectamente adherida y sin ningún tipo de junta de unión, completamente elástica, impermeable y resistente.
- Uso exclusivo usuario profesional.

MODO EMPLEO

Se aplica fácilmente con brocha de cerda larga o con rodillo de lana. Las superficies a tratar deben estar limpias y secas. Se aplica una primera mano diluida en un 10% de agua y una segunda mano con la pintura tal y como viene envasada. En caso de que la terraza sea transitable, deberá utilizarse fibra de vidrio entre capa y capa. Si deseamos solar la terraza, esta tendrá una inclinación del 1 al 2 % para evacuar las aguas. Es recomendable no utilizar este producto en tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10 y 25 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com