

K – 480 CURADO DE HORMIGÓN



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 480, es un producto líquido de resinas sintéticas en emulsión acuosa.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 480 está especialmente diseñado para:

- El curado de pavimentos de hormigón, pistas deportivas, pavimentos de garaje, suelos industriales, hormigón prefabricado, canales, presas, hormigón en masa, obras públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Emulsión Sintética Acuosa
- Color: Blanco Lechoso
- Olor: Característico
- Densidad: $0,97 \pm 0.05$
- pH: $8,5 \pm 0.5$
- Retención de agua: 85 al 90%
- Contenido en sólidos: 22%
- Cumple las normas ASTM relativas al líquido de curado.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 480 posee las siguientes propiedades:

- Genera una película continua sobre el hormigón o mortero, evitando la evaporación prematura del agua de amasado y por ende, previniendo la aparición de fisuras por penetración y el típico aforado.
- Uso exclusivo profesional.

MODO EMPLEO

La superficie a tratar deberá estar exenta de polvo y materiales deleznales.

El KLEER KIM 480 se aplica mediante rodillo o pulverizador inmediatamente después de extender el hormigón formando una película homogénea. El Kleer-Kim 480 favorece la retención del agua, hasta el 90% del amasado para que el fraguado de desarrolle de forma normal.

Dosificación orientativa: Para 1m² de hormigón se necesita de 150 a 200 gr.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com