

K – 481 CONSOLIDADOR DE PIEDRA**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

El KLEER KIM 481 es una solución de resina polimérica de baja viscosidad que permite la penetración en los poros y capilares del soporte o elemento a tratar formando, cuando se seca, un cuerpo insoluble que permite mejorar las propiedades de dicho soporte.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 481 está especialmente diseñado para:

- Endurece y consolida piedras porosas, areniscas, hormigones, morteros, ladrillos, tejas, etc.
- Presenta una gran adherencia a todo tipo de soportes.
- Refuerzo de todo tipo de materiales absorbentes, piedras, morteros, hormigón, ladrillos.
- Barrera antihumedad impidiendo filtraciones colaterales o subidas capilares.

CARACTERÍSTICAS

- Estado: Líquido
- Aspecto: Fluido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 0.89 g/ml
- pH: N.A.
- Secado al tacto: 2 h.
- Concentración C.O.V. a 20 °C: No relevante

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 481 posee las siguientes propiedades:

- Resistente a la acción de los rayos ultravioleta e infrarrojos, agentes atmosféricos y a la acción mecánica del polvo y arena arrastrados por el viento.

MODO EMPLEO

Antes de aplicar el KLEER KIM 481 se debe proceder a la limpieza profunda de las superficies. Homogeneizar el contenido del envase a fondo, aplicar mediante pulverizador o bien con brocha o rodillo. Aplicar el producto hasta saturar el soporte. En caso de duda se repetirá el tratamiento dos o tres horas más tarde.

Si se pretende un efecto únicamente hidrófugo y no de tapaporos el KLEER KIM 481 se diluirá en xileno en un 10%.

El consumo depende del estado del soporte y profundidad con que se aplica.

Consumo aproximado de 200 a 500 gr/m².

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:
Envases de 25, 50 y 65 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com