

K-5005 FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES DE CALOR



Aceite Termico

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5005 está basado en una base de parafina altamente refinada, reforzada por aditivos retardadores de oxidación.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5005 se puede utilizar como fluido térmico en sistemas cerrados de transferencia de calor, o en ciclos alternativos de calentamiento-enfriamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 15 °C, g/cm³: 1.100
- Viscosidad E a 50°C: ENGELR 3-5-7
- Índice de viscosidad min. ASTM-D-2270-75 110
- Punto de Inflamación min. ASTM-D-92 210°C
- Punto congelación max. ASTM-D-97 -30°C
- Punto anilina min. ASTM-D-611 88
- Corrosión lámina cobre ASTM-D-665 Pasa
- Bomba Vickers desgaste max. Mg. 40

- Oxidación 3000 horas de trabajo NULA
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5005 posee las siguientes propiedades:

- Eficaz en sistemas cerrados de intercambio de calor y en ciclos alternativos de calentamiento-enfriamiento que satisfagan la Norma UNE 9-310-92.
- Temperaturas de trabajo aproximadamente 300 °C.

MODO EMPLEO

Sistemas manuales o automáticos de lubricación. Seguir las instrucciones del fabricante del equipo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 30, 50, 65 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com