

K-5037 ACEITE DE ESTIRADO SOLUBLE EN AGUA



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5037 es un aceite especial de color marrón claro y exento de cloro, para la deformación de metales sin arranque de viruta.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5037 está especialmente diseñado para:

- Deformaciones exigentes sin arranque de virutas y para el mecanizado exigente con arranque de virutas.
- Los aditivos polares y aditivos de E.P. dan a las emulsiones una gran capacidad de absorción de precisión especial para trabajar con los materiales aluminio acero y acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Viscosidad a 40°C: 23 ns/s
- Densidad a 20° C: 1 aproximadamente
- pH al 10%: 8,5 aproximadamente
- Corrosión lámina de cobre: Pasa
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5037 posee las siguientes propiedades:

- Fina dispersión blanquecina.
- Buena adhesividad.
- Alta capacidad de absorción de pretensiones extremas.
- Buenas características de anticorrosión.
- Buena compatibilidad cutánea.
- Adecuado para engrase por circulación.

MODO EMPLEO

Concentración de utilización:

Deformación sin arranque de viruta del 10 al 30%.

Mecanizado con arranque de viruta del 3 al 6%.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 50 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com