

K-5042 ACEITE DE ESTAMPACIÓN EVAPORABLE DE BAJA VISCOSIDAD. EXENTO DE CLORO.



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5042 es un aceite de estampación de aspecto similar al agua, exento de aromáticos, olores y cloro.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5042 está especialmente diseñado para:

- Estampación de finas chapas de acero, como chapas para transformadores o paquetes de chapas para motores eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Viscosidad 40° C (mm²/s): 1.7
- Densidad 20 °C (g/ml): 0.75
- Punto de inflamación (°C): >55
- Valor de evaporación: Aproximadamente 82
- Corrosión a la lámina de cobre: 1
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5042 posee las siguientes propiedades:

- En toda la gama de corte obtendremos, debido a su propensión a evaporarse, un óptimo efecto lubricante.
- Sus aditivos polares le dan una buena acción humectante, cubriendo toda la gama de lubricación en operaciones de corte, etc.
- El punto de inflamación del KLEER KIM 5042 está por encima de los 55° C, estando encuadrado en la denominación de producto peligroso A III.
- El KLEER KIM 5042 es adecuado para trabajar con metales no-férreos.
- La fina película de este especial aceite de corte se evapora en un breve período de tiempo. Con ello evitaremos el que se peguen las piezas y durante el montaje no se oxiden.

MODO EMPLEO

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 50 y 65 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com