

K-5060 ACEITE MOTOR MULTIGRADO 15W40



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5060 es un aceite multigrado, especialmente formulado para su utilización en los motores diesel de bajas emisiones contaminantes.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5060 está especialmente diseñado para:

- Camiones, autobuses, automóviles, en los que se realicen largo recorrido, aumentando el período de cambios de aceite, y aplicable para una muy amplia escala de temperaturas ambientales.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 20° C: 1.100 g/ml
- Grado SAE de viscosidad: 15w40
- Viscosidad cinemática a 100°C, ASTM D-445, cSt: 14.1
- Índice de viscosidad, ASTM D-2270: 138
- Punto de congelación, ASTM D-97, °C: -30
- Viscosidad CCS, a -20°C, ASTM d-5293, cp: 6190
- TBN, ASTM D-2896, mg KOH/ g: 10.5
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5060 posee las siguientes propiedades:

- Posee gran poder de dispersión de hollines o carbonillas generadas por los motores equipados con sistemas de recirculación de gases EGR (Exhaust Gas Recirculation) y bajas emisiones, con los que se montan tanto los actuales camiones y autobuses como la maquinaria de obras públicas y minería.
- Posee unas extraordinarias cualidades antidesgaste, antioxidantes, protectoras de la oxidación, y corrosión.
- Estabilidad a altas temperaturas, superando ampliamente las cualidades de los típicos aceites SHPD.
- Satisface la norma internacional GLOBAL DHD-1 en la que se incluyen especificaciones conjuntas de la europea ACEA (Asociación de constructores europeos de automóviles), la americana EMA y la japonesa JAMA.
- Cumple entre otros niveles de calidad: ACEA E7/E5, API CI-4, MAN M-3275, VOLVO VDS-3, RVI-RLD/RLD-2, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M PLUS, MTU TYPE-2, CUMMIS 20076/77/78.

MODO EMPLEO

Seguir las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 50, 65 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com