

K-540 LIMPIADOR BÁSICO CONDENSADORES Y EVAPORADORES



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 540 este producto está formulado por productos básicos y tensoactivos, los cuales favorecen la emulsión de la grasa, el polvo, las incrustaciones, y el óxido de las láminas de aluminio, evitando la pérdida de energía en el funcionamiento del equipo.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 540 está especialmente diseñado para:

- Todo tipo de superficies, pero destinado particularmente a la limpieza externa de los sistemas de refrigeración y de acondicionamiento de aire (intercambiadores, ventiladores, baterías de aletas).

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Densidad: $1,30 \pm 0.5 \text{ kg/m}^3$
- pH: 13.5 ± 0.5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 52.36 Kg/m^3
- C.O.V. (Suministro): 3,04 % peso
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 540 posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- Posee un alto poder de desengrase gracias a la formación de una espuma densa, la cual se queda adherida a las superficies a desengrasar, mejorando así la eficacia de los sistemas de refrigeración y de acondicionamiento de aire.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 540 se puede utilizar:

- Para superficies muy deterioradas diluir el producto aproximadamente 1:5 en agua. Dejar que la solución reaccione con el aluminio y enjuagar con abundante agua. Si la superficie no es uniforme aplicar la dilución otra vez y aclarar inmediatamente.
- Para la limpieza normal diluir el producto 1:10-20 y proceder como anteriormente.
- Para limpiezas severas diluir el producto 1: 25-30 y proceder como anteriormente.
- Para la limpieza de serpentines de aire acondicionado diluir aproximadamente 1:10 en agua, aplicar la dilución y aclarar inmediatamente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 5,10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com