

K- 571 LIMPIADOR DE USO GENERAL BASE PERÓXIDOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER KIM 571 es un limpiador de amplio espectro, gracias a su composición a base de peróxidos se obtiene una limpieza 100% eficaz.

APLICACIONES

KLEER KIM 571 se recomienda para la limpieza de:

- Instalaciones ganaderas, superficies y equipos
- Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc.)
- Vehículos, pediluvios y rodaluvios.
- Depósitos, tanques, conducciones de agua, etc.
- Ambiente en explotaciones de distinto ámbito
- Industrias lácteas, cárnicas, mataderos, salas de despiece, cerveceras, hortofrutícolas, plantas embotelladoras, salas de transformación y conservas, camiones refrigerados y camiones cisternas, etc.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 571 posee las siguientes propiedades:

- Composición: Peróxido de Hidrógeno 23,6%; Ácido Peracético 15%, Ácido Acético 15,2%.
- No es tóxico y es 100% biodegradable.
- No altera el sabor y elimina el olor desagradable.
- Elimina el biofilm de las conducciones, bebederos y chupetes.
- Potabilizador e higienizante del agua de bebida.
- Se recomienda evitar el acceso a la zona tratada un máximo de 2h.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 571 se emplea diluido en agua a las dosis especificadas. Una vez hecha la dilución se puede aplicar directamente por pulverización, nebulización, termonebulización, baldeo o inmersión.

Usaremos 1L de disolución cada 2-4m² o en función de la porosidad de la superficie hasta mojar completamente la misma. En función de la limpieza usaremos las siguientes dosis:

- Salas de incubación y/o clasificación: 0,7-1%
- Limpieza de ambiente por nebulización: 1%
- Limpieza por termonebulización: 20%
- Pediluvios: 2% (renovar semanalmente)
- Limpieza rutinaria: 0,5%

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Presentación:

Cajas de 5, 10, 25, 30, 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com