

K- 604 CERA SUELOS AUTOBRILLANTE Y ANTIDESLIZANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 604 es un complejo concentrado y formulado a base de polímeros acrílicos de polietileno y componentes humectantes que dan como resultado un producto de gran durabilidad, resistente al tráfico intenso, antideslizante y autobrillante.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 604 está especialmente diseñado para:

- Hoteles, colegios, cuarteles, restaurantes, bancos, salas de exposiciones, cafeterías, oficinas, y en todo tipo de baldosa, mármol, terrazo, linóleo, goma y plástico.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Crema
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- pH al 1%: 5,0 – 7,0
- Densidad: 1.000 g/ml
- Solubilidad en agua: Total
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (198,79 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 604 posee las siguientes propiedades:

- Deja una película totalmente incolora, que no oscurece con el tiempo ni afecta al color del pavimento, dando a éste un espléndido brillo duradero, el cual resiste a la penetración de la suciedad.
- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- Aplicación por personal profesional.
- Producto seguro, económico y de fácil aplicación.

MODO EMPLEO

Una vez limpio el pavimento de todo tipo de suciedades y adherencias, aplíquese KLEER KIM 604 con una bayeta de suelos seca y limpia, extendiendo el producto lo más homogéneamente posible, sin dejar acumulaciones.

Si usa KLEER KIM 604 por primera vez, conviene fregar el suelo con agua caliente y nuestro preparado KLEER KIM 880, enjuagar bien con agua limpia para eliminar todo rastro de cera. Si lo desea puede dar una segunda capa de KLEER KIM 604, una vez seca la primera, para conseguir más brillo.

Para un mejor mantenimiento del pavimento, recomendamos añadir 50 c.c. de KLEER KIM 604 a unos 10 litros de agua de fregado aproximadamente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com