

K-7020 ACEITE GUIA ALTA CALIDAD



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 7020 está expresamente formulado para satisfacer las necesidades de lubricación de todo tipo de guías de máquinas herramientas.

APLICACIONES

El KLEER KIM 7020 está especialmente diseñado para:

- Guías de deslizamiento de maquinaria.
- Circuitos mixtos de engrase de máquina herramienta.
- Apto para engranajes de carga media E.P.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 15° C: 0,88-0,9
- Viscosidad a 40° C cSt: 200-240
- Viscosidad a 100° C cSt: 18
- Índice de Viscosidad: 95 mínimo
- Punto de Congelación ° C: -15
- Punto de Inflamación ° C: 250 mínimo

- Corrosión al Cobre (3 horas a 100° C): Pasa.
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 7020 posee las siguientes propiedades:

- El problema de deslizamiento a saltos, provocados estos por el rozamiento discontinuo o “stick slip” que aparece frecuentemente en las máquinas herramientas durante el mecanizado, es motivo de no pocas averías en los mecanismos, incrementando los desgastes y disminuyendo la calidad de los productos terminados.
- El uso de aceites especialmente aditivados de una base lubricante altamente estable puede solucionar estos problemas, con un mínimo incremento de costos.
- Elevadas propiedades de extrema presión. Alta adherencia a las superficies metálicas. Gran estabilidad a la oxidación.
- Buen poder anticorrosivo y antiherrumbre. Mantiene la película lubricante a cualquier régimen de trabajo.

MODO EMPLEO

El KLEER KIM 7020, se utiliza puro, sin mezclarlo con agua u otros productos. La aplicación puede realizarse por recirculación, pulverización, goteo, rodillo, pincel, etc.

Puede eliminarse fácilmente mediante el uso de desengrasantes alcalinos o disolventes orgánicos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 30, 50, 65 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com