

K-802 DESENGRASANTE DE MOTORES DE OBRAS PÚBLICAS SIN OLOR



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 802 es una mezcla de disolventes especiales, adicionados con emulgentes y tensoactivos, para la eliminación de grasas y aceites y otros tipos de suciedad en los motores de explosión tanto de vehículos como de maquinarias de obras públicas.

APLICACIONES

Motores de explosión, automáticos, camisas y máquinas de Obras Públicas.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.769 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 47 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 653,29 kg/m³ (653,29 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 802 posee las siguientes propiedades:

- Disuelve restos de grasa, aceites, polvo, moho, anticongelante y restos de suciedades.
- Contiene inhibidores de la corrosión.
- Su acción desengrasante es en frío.
- No contiene disolventes clorados, ni produce olores molestos para el operario.

MODO EMPLEO

Por pulverización, inmersión o brocha.

Pulverizar la pieza de manera que Kleer-Kim 802 penetre bien y disuelva la suciedad.

Para las limpiezas ligeras, puede usarse con solventes (gas-oil, petróleo), seguidamente aclarar con agua y dejar secar al aire.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com