

K-803 S DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE POR INMERSIÓN



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 803 S producto formulado a base de disolventes volátiles, de composición orgánica, capaz de eliminar y decapar cualquier suciedad de superficies metálicas como bloques de motores y descarbonización de pistones.

APLICACIONES

Bloques de motores, pistones, limpieza de carburadores, cajas de cambios, bombas de gasolina, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido denso
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1.253 g/cm³
- pH: 8,4 - 10,4
- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Temperatura de auto-inflamación: 640 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 945,77 kg/m³ (945,77 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 802 posee las siguientes propiedades:

- No corroe ni perjudica al metal ni aleaciones ligeras.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

- Usar el líquido en frío, sin perder eficacia.

MODO EMPLEO

- Las piezas a tratar se introducen en el envase de modo que queden cubiertas en su totalidad.
- Esperar aproximadamente entre 25 minutos y 3 horas, dependiendo de la suciedad de la pieza.
- Secar con precaución y lavar con agua a presión.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com