

K-807 ANTI-ADHERENTE Y DESMOLDEANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 807, es un polixilosano formulado con disolventes adecuados, el cual posee una gran inercia química.

APLICACIONES

Ruedas de automóviles, salpicaderos, vinilos, tapizados sintéticos.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.799 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 46 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 599,24 kg/m³ (599,24 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 807 posee las siguientes propiedades:

- Es hidrofugante. repele el agua, la materia orgánica y la suciedad.
- Tiene capacidad lubricante y elevada constante dieléctrica.
- Se crea sobre cualquier superficie una fina película transparente que impide la adherencia.
- No contiene abrasivos que dañen la pintura.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Por pulverización: una pequeña cantidad es suficiente para:

Abrillantador: Aumenta la suavidad, evita la sequedad y mantiene la textura en muebles, tapicerías, madera, okay, cuero, vinilo, capotas de automóviles, etc.

Lubricante: En la industria textil, para máquinas de coser, lanzaderas, canillas de hilo, consiguiendo mayor deslizamiento del hilo y evitando la formación de pelusas.

Antiadherente: Facilita el desmolden en la industria del plástico. En soldadura, la adherencia de proyecciones.

Una vez seco, soporta temperaturas desde -20°C hasta +260°C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com