

810-R-S TALADRINA SEMISINTETICA PARA TRABAJOS DE ALTA PRECISIÓN



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 810-R-S, es un refrigerante soluble en agua, en cualquier proporción, que forma soluciones muy estables, de larga duración en servicio y con elevado poder antioxidante.

APLICACIONES

Para operaciones de rectificado y mecanizado de materiales férreos: acero, hierro y fundición.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto/Color: Transparente Ligeramente ámbar
- Viscosidad dinámica a 20 °C: 7,8 cP
- Densidad: 1,098 g/ml
- Aspecto diluido: Translucida
- pH al 5%: 8,7 - 9,7
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 810 R-S posee las siguientes propiedades:

- Es un producto exento de aceite mineral, nitritos y de compuestos clorados.

- Por su composición biostática es muy resistente a la acción de los microorganismos, no precisando de bactericidas ni fungicidas.
- No emulsiona los aceites extraños.
- No presenta acciones negativas sobre los operarios.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Para rectificado: 3 al 5%.

Para mecanizado: 4 al 8%

Una pobre o incorrecta preparación de la emulsión puede conducir a su inestabilidad y podría acortar considerablemente la vida de la emulsión.

Antes de llenar con producto fresco, recomendamos una limpieza completa mediante el uso de un limpiador de sistemas compatible con todos los componentes del sistema que vayan a estar en contacto con la emulsión.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com