

K- 810 R TALADRINA SEMISINTETICA PARA TRABAJOS DE ALTA PRECISIÓN



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 810 R es un refrigerante soluble en agua, en cualquier proporción, que forma soluciones muy estables, de larga duración en servicio y con elevado poder antioxidante.

APLICACIONES

Para operaciones de rectificado y mecanizado de materiales férreos: acero, hierro y fundición

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto/Color: Transparente Ligeramente ámbar
- Viscosidad dinámica a 20 °C: 7,8 Cp
- Viscosidad cinemática a 20 °C: 7,11 cSt
- Densidad: 1,098 g/ml
- pH 5%: 8,7 - 9,7
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 810 R posee las siguientes propiedades:

- Es un producto exento de aceite mineral, nitritos y de compuestos clorados.

- Por su composición biostática es muy resistente a la acción de los microorganismos, no precisando de bactericidas ni fungicidas.
- No emulsiona los aceites extraños.
- No presenta acciones negativas sobre los operarios.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Como norma general y para operaciones de rectificado, la concentración normal de empleo es del 3 al 5%.
Para mecanizado: 4 al 8%
Añadir KLEER KIM 810 R, al agua, agitando ligeramente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- No comer, beber ni fumar durante su utilización
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal
- Enjuagarse la boca
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com